

TAVOLATO *Gres*





Rovere

TAVOLATO *Gres*



Castagno

Arreda il tuo living naturalmente!

Furnish your living naturally!



Rovere 20x90,5

Castagno 20x90,5

Stonizzazione
Shading
Denuançage
Spiefarbig



ANSI 137.1
V3

Variatione moderata
Moderate variation
Mäßige Abweichung
Variation modérée



Spessore - Thickness
Epaisseur - Stärke
11 mm

fuga minima consigliata
minimum grout joint recommended
empfohlene Minimalfugenbreite
joint minimum conseillé:
4 mm

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques.

ISO 13006-G, EN14411-G: Gruppo/Group Bla-GL / ANSI 137.1: Glazed Porcelain Tiles P1 Class.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	Metodo di prova ISO Test method ISO Méthode d'essai ISO Prüfmethode ISO	Requisiti prescritti da EN 14411-G/ISO 13006-G Required value EN 14411-G and ISO 13006-G Valeur requise par EN 14411-G et ISO 13006-G Vorgeschriebener Wert EN 14411-G und ISO 13006-G	Valori Values Valeurs Werte
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	ISO EN 10545-12	Nessuna alterazione - No alterations Aucune altération - Keine Änderung	Resistente - Resistant Résistant - Beständig
Resistenza all'attacco chimico - Chemical resistance Résistance chimique - Chemische beständigkeit	ISO EN 10545-13	Come indicato dal produttore - As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur - Wie vom Hersteller angegeben	GLA - GHA Resistente Resistant - Résistant - Beständig
Resistenza alle macchie - Stain resistance Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit	ISO EN 10545-14	Classe 3 min. - Class 3 min. Classe 3 min. - Klasse 3 min.	CLASSE 5 Resistente Resistant - Résistant - Beständig
Coefficiente di attrito dinamico - Dynamic friction Frottement dynamique - Dynamische Reibung	B.C.R.	> 0,40 Cuoio asciutto, gomma bagnato (L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Leather dry, rubber wet (ITALIAN LAWS L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Cuir sec, caoutchouc mouillé (LÉGISLATION ITALIENNE L.13/89, DM 236/89, DL 503/96) > 0,40 Trockenes Wildleder, nasses Gumi (ITALIENISCHEN GESETZEN L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96)	> 0,40
Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Rutschfestigkeit	DIN 51130	(6° ≤ α ≤ 10°) - R9	R9
Coefficient of static friction (SCOF)	ASTM C1028	SCOF < 0.50 Questionable 0.50 ≤ SCOF < 0.60 Conditionally slip resistant SCOF ≥ 0.60 Slip resistant	Dry-neolite: ≥ 0.60 Wet-neolite: ≥ 0.60

Imballaggi e pesi - Packing and weights - Verpackung und gewicht - Emballages et poids

Formati Sizes Formate Formats	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Pezzi scatola Pieces Box Stück-Karton Pièces Boîte	m ² scatola Sq. m ² / box QM. Karton m ² boîte	Kg x scatola Kg / box Kg x Karton Kg x boîte	Scatole x pallet Box pallet Karton x palette Boîte x palette	m ² x pallet Sq. m ² pallet QM. x palette m ² x palette	Kg x pallet Kg / pal Kg x palette Kg x palette
20x90,5 cm - 8"x36" naturale - natural - matt - naturel	11 mm	6	1,086	27,0	48	52,128	1.296

